

OH3RS

Raupenmobile Prallbrechanlage
mit Nachsieb und schwenkbarem Rückführband



- Prallbrecheranlage mit Nachsieb und schwenkbarem Rückführband
- verschiebbare Vibrorinne unter dem Brecher, Brecher und Hauptband sind somit von unten zugänglich
- 2-stufige Vorabsiebung, Spaltrost 35 mm
- 1 Kaskade, Zwischensieb und Seitenband
- Dual-Power-Antrieb
- Dieselstromerzeuger
- Netzanschluss möglich
- alle vorhandenen Antriebe sind elektrisch
- keine Demontagen für den Transport erforderlich
- Bunker 2,12 x 3,50 m, Volumen 5,5 m³
- Brechereinlauf H x B: 620 x 880 mm
- Rotordurchmesser 1050 mm
- 2 Prallwerke, hydraulisch einstellbar
- Magnetabscheider
- Nachsieb 1200 x 3000 mm
- Dieselstromerzeuger Cat C7.1, Stufe V

Technische Daten

- **Gewicht** ca. 36,0 t

	Transport	Arbeit
▪ Länge:	15,50 m	17,10 m
▪ Breite:	2,85 m	4,50 m
▪ Höhe:	3,23 m	3,65 m